


לוויני טריו  
164 / 166





### לוויני טריו

האיזון המושלם בין פשטות, הנדסה עמידה וביצועים אמינים. מה שהופך אותו לבחירה ברורה לרוב דרישות הניקיון וההיגיינה. ניתן להשתמש בטריו עם שני חומרים ומים לשטיפה. ערבוב מדויק של כל כימיקל או חומר חיטוי לפי יחס הדילול שבחרתם לתמיסות הקצפה או לחומרים לא מקציפים.

### לוויני טריו

נקודות דילול לשימוש מיידי אשר תוכננו במיוחד עבור תעשיית המזון אך ניתן להשתמש בהם בכל מקום בו נדרש ניקיון.

### לוויני טריו

מיועדים לשימוש במערכות שטיפה הפועלות בלחץ רשת או מערכות להגברת לחץ המים ומותאמים לעבודה לפי הלחצים הבאים:

➤ **טריו 166** לחץ נמוך 3 – 10 בר

➤ **טריו 164** לחץ בינוני 10 – 40 בר

### עם לוויני טריו

המפעילים יוכלו לבצע פעילות ניקיון בהם נחוץ לבצע יישומי הקצפה/חיטוי ולאחר מכן שטיפה במים ע"י הזזת הידית הממוקמת על המארז.


מכלי הכימיקלים ימוקמו מתחת או בסמוך לציווד בנפחים של 25-30 ליטרים כפי שמסופקים ע"י יצרני הכימיקלים.

ניתן לשלב גלגלות שטיפה אוטומטיות/ידניות או מתקן לתליית צינורות שטיפה באורך של 10/15/25 מטר ועם אקדח ניקיון תואם, תלוי בלחצים.

### לוויני טריו תכונות ויתרונות:

- מבנה ורכיבים מנירוסטה
- קל לשירות
- מינון שני חומרים עם שטיפה במים נקיים
- קל להפעלה, עם מדבקות הסבר
- 8 אפשרויות מינון לכל חומר
- איכות הקצפה משופרת





### לוויני טריו – הקצפה/שטיפה/ חיטוי

יחס דילול הכימיקלים מכיל ע"י דיזות (אוריפיס) המותקנות בכניסת החומר למכשיר וניתנים לכיול של 1% - 25%.  
איכות ויובש הקצף נשלטים ע"י כיוון ווסת האוויר או דיזות פנימיות הניתנות להתאמה לכימיקל להשגת תוצאה מיטבית.

### לוויני טריו – נתונים טכניים

| טריו 164           | טריו 166           | לוויני טריו – נתונים טכניים          |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 40 בר              | 10 בר              | לחץ כניסת מים מקסימלי                |
| 70°C               | 70°C               | סמפ' מים מקסימלית                    |
| 2-6 בר             | 2-6 בר             | לחץ אוויר נדרש                       |
| 120 ליטר / דקה     | 120 ליטר / דקה     | ספיקת אוויר נדרשת (+ / -) ליטר / דקה |
| 1/2" הברגה חיצונית | 1/2" הברגה חיצונית | כניסת מים                            |
| 8 מ"מ              | 8 מ"מ              | כניסת אוויר                          |
| 3/4" תקן מזון      | 3/4" תקן מזון      | סוג ומידת הצינור                     |
| 35 מטר             | 20 מטר             | אורך צינור מקסימלי                   |
| 5-10 ליטר / דקה    | 3-7 ליטר / דקה     | כמות מים בהקצפה                      |
| 35 ליטר / דקה      | 25 ליטר / דקה      | כמות מים בשטיפה                      |



לוויני טריו מותקן על עגלת שירות נירוסטה.

