

גלגלת אוטומטית מוחזרת קפיץ – AV1100

למה לבחור בגלגלות השטיפה של ראמקס?

- חסכון בזמן
- חסכון בכסף
- הגברת הבטיחות בעבודה
- שומר על אורך חיי הצינור
- יעילות בעבודה
- תוצרת איטליה

היכן ניתן להשתמש בגלגלות השטיפה של ראמקס



שימוש נכון בגלגלת אוטומטית מוחזרת קפיץ AV1100



rammex



גלגלת אוטומטית מוחזרת קפיץ AV1100 - נתונים טכניים



"3/8 "1/2 "1/4	מתאים לצינורות בקוטר
עד 20 מ' 1/2"	אורך צינור
200 בר	לחץ עבודה מקסימלי
90°	טמפרטורת עבודה מקסימלית
הברגה 1/2"	קוטר כניסה
הברגה 1/2"	קוטר יציאה
18 ק"ג	משקל
280X600X550 מ"מ	מידות אריזה
נירוסטה 304	חומר גלם מבנה גלגלת
נירוסטה 303	חומר גלם ציר וחיבור מסתובב
פלדה	חומר גלם קפיץ ראשי
אוויר, מים, כימיקלים	משמש להעברת
מעצור צינור וניפל כפול חצי	אביזרים נלווים בערכה

rammex

