


מערכת הגברת לחץ

BOOST 10 / 15 / 20





מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25

הינה מערכת מרכזית להגברת לחץ מי השטיפה. תפקידה העיקרי של המערכת הוא לספק מים בלחץ קבוע למערכת הלוויינים.

מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25

מאפשרת להגביר את לחץ המים ל-10, 15, 25 בר, ולספק מים לשימוש של עד 5 משתמשים בו זמנית.

מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25

מיוצרת מרכיבים וחומרי הגלם והאטימה באיכות גבוהה, עם חיישנים תעשייתיים, גוף נירוסטה.


מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25

מצוידת במשאבות GRUNDFOS ובבקר ABB, לחסכון באנרגיה וביצועים מרשימים.

מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25

מצוידת במרכיבי אבטחה ובחיישני ייעול אנרגיה.





מערכת הגברת לחץ Boost 10 / 15 / 25 – נתונים טכניים

Boost 25	Boost 15	Boost 10	
			מים
"1.5-"2	"1.5-"2	"3/4 –"2	קוטר צינור הזנה
"1.5-"2	"1.5-"2	"3/4-"1/5	קוטר צינור יציאה
15 (+לחץ כניסה)	12 (+לחץ כניסה)	7 (+לחץ כניסה)	לחץ משאבה (בר)
25	15	10	לחץ מקסימלי (בר)
50 - 250	50 – 250	50 - 250	ספיקת מים נדרשת (ליטר/דקה)
2	2	2	לחץ מים מינימלי (בר)
8	8	8	לחץ מים מקסימלי (בר)
70°C	70°C	70°C	טמפ' מים מקסימלית
			חשמל
			מנוע חשמלי (Kw)
			מתח (Amp)
65	65	65	דרגת אטימות (IP)
24	24	24	פיקוד (וולט)
			כללי
1	1	1	מספר משאבות
			משקל (ק"ג)
			מידות (ס"מ) גובה/רוחב/אורך

